

Rapide séchage, surtout avec le catalyseur ULTRAFIN.
Durcissement progressif.
Touché très doux et glissant.

Sa résistance au jaunissement est bonne, en dépendant du catalyseur employé.

Grande résistance au frôlement et au rayage.

Très bonne égalisation de l'effet de mattage.

Grande extensibilité, même pour des applications en vertical.

APPLICATION

L'ULTRAFIN 500 MAT peut être appliqué au moyen des suivant procédés: pistolet aérogaphique, système airless, système mixte et machine à rideau.

Le grammage adéquat se trouve entre 100-150 gr/m².

Le produit peut se combiner selon les suivantes proportions:

ULTRAFIN 500	100	100
CATALYSEUR NAR	25	---
CATALYSEUR ULTRAFIN	---	50
DILUANT	25	15

Le diluant recommandé dépend de l'utilisation que l'on veut faire au vernis. Pour des applications en vertical ou pour des petits épaisseurs du film où l'extensibilité soit une caractéristique importante, on doit utiliser le DILUANT VL, par contre, si ce que l'on veut c'est obtenir une grande vitesse de séchage on doit utiliser le DILUANT HR. N'importe quelle combinaison des deux catalyseurs proportionne des résultats intermédiaires.

La différence fondamentale entre les deux catalyseurs est donné para la résistance à la lumière et aux agents externes. Le CATALYSEUR NAR est supérieure, dans ce sens, au CATALYSEUR ULTRAFIN. D'autre part, le catalyseur NAR présente des avantages de transparence et d'extensibilité.

SECHAGE

Le produit ne présente aucun problème de séchage ambiant. Cependant, si après une période d'aération de 10-20 min. on l'accélère dans un tunnel d'air chaud à 40-60° C., les temps se raccourcissent considérablement.

Temps approximés:

Hors poussières::7-8 min.

Au touché: 10-15 min.

Film dur aux 2-3 heures

Dureté max. aux 24 heures.

Note: L'information technique proportionnée a été obtenue à travers des résultats d'analyse du Contrôle de Qualité de nos produits. Les renseignements physiques et d'application sont simplement orientatifs, en supposant aucun engagement de notre part, et ils sont remis de bonne foi avec la finalité de vous orienter et vous donner conseil.

SUPPORTS D'APPLICATION

L' ULTRAFIN 500 MAT appartient à une série de produit où l'on a chercher potentiel la beauté. Caractéristiques comme l'extensibilité, égalisation de l'effect de mattage, transparence et résistance au jaunissement ont été développés au maximum. Tout cela fait qu'il ait des possibilités presque illimitées dans l'industrie du meuble. C'est un produit adéquat pour les applications où le facteur fondamentale esta la beauté de la finition, par exemple, meubles d'intérieur en bois d'haute qualité.

Note: L'information technique proportionnée a été obtenue à travers des résultats d'analyse du Contrôle de Qualité de nos produits. Les renseignements physiques et d'application sont simplement orientatifs, en supposant aucun engagement de notre part, et ils sont remis de bonne foi avec la finalité de vous orienter et vous donner conseil.

APR-02-02-B
Rev 2