



RACER'S® HUILE DURE HYDRO est une combinaison d'huile de soja en phase aqueuse formulée pour assurer une protection écologique et naturelle sur bois tels que, les escaliers, parquets, planchers, boiseries et meubles.

Avantages du produit

RACER'S® HUILE DURE HYDRO pour bois a été spécialement élaborée pour protéger en profondeur les bois sans changer son aspect naturel.

RACER'S® HUILE DURE HYDRO est une huile inodore à haute pénétration permettant d'assurer un traitement incolore, antitache, hydrofuge et oleofuge des bois.

Sa combinaison unique d'huile de soja en phase aqueuse lui permet également d'être appliquée comme huile dure écologique sur d'autres supports poreux et absorbants comme les terres cuites, pierres, bétons, carrelage, lièges...

RACER'S® HUILE DURE HYDRO est une huile écologique « sans solvant » (C.O.V <1gr/litre).

Conseil pratique d'utilisation

Bien mélanger avant usage. Quantité 60-80 gr/m². Appliquer 2 à 3 couches selon le pouvoir absorbant de la surface, enlever le produit en excès. La surface à traiter doit être exempte de poussière, de graisses ou de vernis (utiliser notre RACER'S DECAPANT BIO pour décaper les éventuels vernis ou lasures). Selon l'effet recherché le bois doit être poncé progressivement au papier grain 150-180 ou plus fin (grain 320).

RACER'S® HUILE DURE HYDRO peut être appliquée par pulvérisation ou au pinceau. Ne pas faire de « sur application » : appliquer en 2 ou 3 couches fines.

NE PAS DILUER

Appliquer 60 – 80gr/m², pour chaque couche

1 litre est suffisant pour environ 10 à 14m² selon l'absorption du bois.

Sec au toucher : après environs 2 heures

Recouvrable : après environs 6 heures

Séchage complet 48 – 72 heures en fonction de la quantité et de la porosité du bois

Contient max 1gr de C.O.V/litre

RACER'S® HUILE DURE HYDRO est une huile écologique formulée sans siccatifs (sans cobalt, plomb, zirconium) la résistance mécanique et fonctionnelle (dureté du film, lessivabilité ne sont obtenues qu'après une dizaine de jours).

Nettoyage des outils

EAU

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BARBIRATI SAS

S.A. au capital de 80 000 euros

450, chemin de la rotonde - 73000 CHAMBERY- Tél. 04 79 96 35 03 - Fax : 04 79 96 35 05
Site internet : www.barbirati.com



BARBIRATI
Huiles - Lasures - Vernis