

RACER'S® BRIGHT

ECLAIRCISSANT-NEUTRALISANT POUR BOIS



RACER'S® BRIGHT est un éclaircissant-neutralisant qui va intervenir après l'application du RACER'S® CLEAN.

Le bois va retrouver sa couleur naturelle. Il s'agit d'un produit biodégradable, non inflammable et qui ne contient pas de composés organiques volatils (pas de C.O.V.).

POUR QUEL TYPE D'APPLICATIONS ?

Il va éclaircir et dégriser les parties noircies et grisâillées et également déglacer les bois gras en surface.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Rapide
- Coût réduit pour éclaircir les bois
- Produit concentré : 1 pot de RACER'S® BRIGHT = 50 litres d'éclaircissant pour bois
- Produit hydrodiluable

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- 1 Balayer la surface avec un balai ou une brosse. Utiliser le RACER'S® BRIGHT pour préparer le bois. Le RACER® BRIGHT est plus efficace lorsque la température ambiante n'est pas trop élevée. Protéger les surfaces métalliques qui sont à proximité.
- 2 Mettre 500 g de RACER'S® BRIGHT dans 5 litres d'eau et mélanger (le pot de 5 Kg vous permettant de préparer 50 litres de produits prêt-à l'emploi).
- 3 Avec un tuyau d'arrosage ou un pulvérisateur humidifier la surface à traiter. Ensuite avec un pulvérisateur ou une brosse, appliquer copieusement la préparation.
- 4 Laisser agir 15 minutes.
- 5 Ne pas laisser sécher le mélange à la surface du bois (Humidifier la surface si nécessaire).
- 6 Rincer et brosser abondamment à l'eau claire après les 15 minutes d'application.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

Toujours se munir de gants en caoutchouc, se protéger les yeux contre les projections éventuelles et porter des vêtements appropriés quand vous faites l'application.

Ne pas transférer la poudre RACER'S BRIGHT® dans un récipient en métal : risque de réaction chimique

Contient de l'acide oxalique : ne pas avaler = DANGER

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

