

RACER'S® DECAPANT

DECAPANT A SEC SANS RINÇAGE



Décapant liquide pour peintures, lasures, vernis et huiles. Produit sans rinçage. Forme des résidus secs.

POUR QUEL TYPE D'APPLICATIONS ?

RACER'S® DECAPANT est destiné au décapage des lasures, peintures, vernis PU, vernis ameublement sur supports tels que : bois, fer, zinc, galva, pierres, béton.

RACER'S® DECAPANT permet de décaper plusieurs couches de lasures ou peinture sans avoir besoin de rincer ou neutraliser après décapage.

Permet de décaper à sec les huiles pour bois et les saturateurs pigmentés.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Sans rinçage
- Utilisable par pulvérisation
- Résidus secs, ne fait pas de boue de décapage
- Adhère sur les surfaces verticales
- Efficace et rapide
- Ne noircit pas le bois
- Peut être repeint aussitôt après brossage ou grattage (3 heures minimum)

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Produit à base de Chlorure de Méthylène ● PH : 10
- Liquide incolore à légèrement jaunâtre ● Ne craint pas le gel
- Masse volumique 1,22 grs / cm³ à 20°C ● Point éclair : ininflammable

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

1. Dilution : RACER'S® DECAPANT est prêt à l'emploi.
2. Matériels d'application : Pulvérisateur adapté (consulter nos services), rouleau ou brosse
3. Mode opératoire : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper et brosser à l'aide d'une brosse laiton souple . RACER'S® DECAPANT ne nécessite pas de rinçage. Le support peut être recouvert dans les 3 heures après le grattage (vérifier que le support soit bien sec).
4. Temps d'application : De 1 à 10 minutes selon la nature du revêtement.
5. Température d'application : De 5° C à 25° C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite. Eviter d'appliquer sur les surfaces mouillées.
6. Rendement : De 150 à 300 grs / m² selon le revêtement.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

1. Protection des supports : Ne pas appliquer sur le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène.
2. Protection des personnes : Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants.

NETTOYAGE DES OUTILS

Essuyer les outils au chiffon après utilisation.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

