

RACER'S® ECLAIRCISSANT BOIS

Dégriseur- éclaircissant bois sans rinçage



RACER'S® ECLAIRCISSANT BOIS est un dégriseur éclaircissant puissant pour bois oxydé par les intempéries.

Son utilisation est particulièrement recommandée dans des situations qui ne supportent pas le rinçage abondant des bois.

POUR QUEL TYPE D'APPLICATIONS ?

Ce produit est destiné à éclaircir tous types de bois noircis par les intempéries ou le temps.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Rapide
- Pulvérisable
- Efficace sur tous types de bois
- Peut être repeint après séchage complet
- Ne nécessite qu'un léger rinçage avec une éponge ou un chiffon humide

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Produit à base de sels de fluorure en phase aqueuse
- Liquide transparent incolore
- Masse volumique 1,05 grs/cm³ à 20°C
- PH : 1
- Craint le gel mais réversible
- Point éclair : ininflammable

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

1. Dilution : diluer dans 50% d'eau ou utiliser pur selon l'état du support.
2. Matériel d'application : pinceau, rouleau en fibres naturelles, pulvérisateur (spray).
3. Mode opératoire : bien homogénéiser le produit. Appliquer en imprégnation sur le support à traiter. Peut être également utilisé en bain de neutralisation éclaircissante (cuve en inox). Essuyer avec un chiffon humide après l'opération.
4. Temps d'application : résultat quasi-instantané.
5. Température d'application : de 5°C à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.
6. Rendement : essentiellement variable selon le type de bois (de 150 grs à 300 grs/m²).

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

1. Protection des supports : ne pas appliquer sur les matériaux siliceux et calcaires. Ne pas appliquer sur le verre.
2. Protection des personnes : éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

