

RACER'S® OIL

HUILE INCOLORE ASPECT « BOIS NATUREL »

Racer's OIL est une huile incolore « aspect bois naturel » qui ne change pas la couleur du bois, car formulée sans huile de Lin.

Sa combinaison spéciale d'huiles lui permet d'avoir une protection aux UV et aux intempéries sans laisser d'aspect collant en surface.

RACER'S® OIL est particulièrement adaptée pour le traitement des menuiseries, balcons et façades en Mélèze, Douglas ou Epicéa.

Grâce à **RACER'S® OIL** les surfaces traitées sont hydrofuges, exemptes de substances toxiques, de biocides, de terpènes susceptibles de causer des allergies (ex : terpènes d'agrumes, essence de térébenthine,...) et de solvants aromatiques : huile conforme à la norme jouet EN71/3



www.barbirati.com



CARACTÉRISTIQUES :

- Huile incolore aspect « bois naturel »
- Sans huile de lin
- Renforcée anti UV
- Effet non filmogène
- Rénovation facile
- Haute pénétration
- A base d'huiles végétales
- Protège les bois difficilement imprégnables
- Conforme à la Norme jouet EN71/T3

• Caractéristiques du produit :

Grâce à sa formulation spécifique, **RACER'S® OIL** pénètre en profondeur dans la structure cellulaire du bois en laissant une protection « aspect bois naturel » en surface. L'huile mate **Racer's® OIL** ne fait pas dorer le bois car elle est sans huile de lin. Sans effet filmogène, **RACER'S® Oil** ne s'écaille pas. Elle convient également pour la décoration et la protection des lambris intérieurs. Utiliser **RACER'S® Huile Parquet** pour les sols et meubles de cuisine.

• Type de bois :

Mélèze, Douglas, Epicéa, Bois Résineux.
Non indiqué sur Red Cedar (utiliser **Racer's® Red Cedar Oil**)

• Destination :

Huile adaptée pour toutes les menuiseries (fenêtres, portes, ...), balcons et bardages.
RACER'S® Oil est une huile écologique formulée sans biocides.
L'utilisation d'un traitement fongicide en milieu humide est recommandée en première couche sur certains bois.

• Conseil d'utilisation :

SUR BOIS NEUF :

Appliquer 2 à 3 fines couches non diluées au pinceau, à la brosse, ou au pistolet avec séchage intermédiaire entre chaque couche.
60 à 80 gr par couche.
Humidité du bois max 18%
Pouvoir couvrant : 10 à 14m² au litre.

SUR ANCIENS FONDS :

SUR BOIS LASURÉ :
Décaper au **Racer's® Décapant**

SUR BOIS TACHÉ, GRISAILLÉ OU OXYDÉ :
Appliquer le nettoyant pour bois **Racer's® Clean** et l'éclaircissant neutralisant **Racer's® Bright**

SUR BOIS PRÉALABLEMENT SATURÉ OU HUILÉ :

A partir de la 2^{ème} année qui suit l'application des anciens produits : appliquer le nettoyant **Racer's® Clean** et l'éclaircissant neutralisant **Racer's® Bright**

• Séchage :

Sec au toucher : 2 heures
Recouvrable : 9 à 12 heures
Dureté : 24 à 36 heures
Contient max 300gr/l C.O.V

• Rénovation :

Plus tôt le traitement est renouvelé, meilleur sera le résultat à long terme.
Nettoyer la surface des saletés et dépeussier. Ensuite, appliquer 1 à 2 couches de **Racer's® Red OIL** sur toutes les surfaces.

• Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel : essence de térébenthine ou diluant nettoyage.

