

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Révision: 03.12.2025

\* **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

**Nom du produit** **PUR IF-235-Isolierfüller**

**Code du produit** 3218, 3219

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Catégorie du produit** PC9a Revêtements et peintures, solvants, diluants

**Emploi de la substance / de la préparation** Peinture

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Producteur/fournisseur :**

Producteur:

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13

D-49624 Lönigen / Allemagne

tel: +49 (0) 5432/83-0

fax: +49 (0) 5432/3985

Fournisseur France:

Remmers SAS

30 B Rue Pierre et Marie Curie

FR-35500 Vitré

Téléphone: +33 (0)2 99 75 93 29

Fournisseur Belgique:

Remmers BVBA

Bouwelven 19

B-2280 Grobbendonk

Téléphone: +32 (0) 14 84 80 80

Télécopieur: +32 (0) 14 84 80 81

**Service chargé des renseignements :**

Remmers GmbH - Tel.: (+49)5432/83-0 - info@remmers.de

Remmers SAS: +33 (0)2 99 75 93 29 - info@remmers.fr

Remmers BVBA - Tel. 014 84 80 80 - info@remmers.be

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

Centre Antipoisons: Tel: 0032 70-2450245 (Un médecin vous répond, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.)

Belgisch Antigifcentrum - Tel.: 070-2450245 (24 uur per dag en 7 dagen per week)

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:

French / Flemish / German: +32 2808 3237

within USA and Canada: 1-800-424-9300

outside USA and Canada: 001-703-527-3887

\* **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Flam. Liq. 3 H226 Liquide et vapeurs inflammables.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité

## selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

### Nom du produit **PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 1)

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

##### Pictogrammes de danger



GHS02 GHS07

##### Mention d'avertissement Attention

##### Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acétate de n-butyle

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

##### Mentions de danger

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

##### Conseils de prudence

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.
- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
- P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser de la mousse résistant à l'alcool pour l'extinction.
- P370+P378 En cas d'incendie: Utiliser de la poudre d'extinction pour l'extinction.
- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

##### Indications complémentaires:

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208 Contient méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique.

#### 2.3 Autres dangers

##### Résultats des évaluations PBT et vPvB

**PBT:** Non applicable.**vPvB:** Non applicable.**Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien** Non applicable.

\*

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2 Mélanges

##### Description :

Mélangé effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

| Composants contribuant aux dangers [% w/w]: |                                             |          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| CAS: 123-86-4                               | acétate de n-butyle                         | ≥30-<40% |
| EINECS: 204-658-1                           | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066 |          |
| Numéro index: 607-025-00-1                  |                                             |          |
| Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX              |                                             |          |

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

## selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

### Nom du produit **PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 2)

|                                                                                                    |                                                                                                                                                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5                                                               | dioxyde de titane<br>substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail | ≥5-<10%     |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Numéro index: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29-XXXX | acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                                                                        | ≥5-<10%     |
| CAS: 80-62-6<br>EINECS: 201-297-1<br>Numéro index: 607-035-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119452498-XXXX     | méthacrylate de méthyle<br>Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335                                           | ≥0,1-≤0,25% |

**Indications complémentaires :** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

#### \* RUBRIQUE 4: Premiers secours

##### 4.1 Description des mesures de premiers secours

**Indications générales :** Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.

**après inhalation :** En cas de malaise, recourir à un traitement médical.

**après contact avec la peau :** Laver immédiatement à l'eau.

**après contact avec les yeux :** Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes.

**après ingestion :** Demander immédiatement conseil à un médecin

##### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

##### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement des symptômes.

#### \* RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

##### 5.1 Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction:** Poudre d'extinction. Ne pas utiliser d'eau.

**Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :**

Eau.

Jet d'eau à grand débit.

##### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'étalent au sol. Possibilité d'une inflammation à grande distance.

##### 5.3 Conseils aux pompiers

**Équipement spécial de sécurité :** Aucune mesure particulière n'est requise.

##### Autres indications

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives

#### \* RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

##### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

##### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines

##### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

Ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.

##### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, voir le chapitre 7

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, voir le chapitre 8

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, voir le chapitre 13

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

## Nom du produit **PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 3)

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Eviter le dégagement d'aérosols.

#### Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri de sources d'ignition - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre l'accumulation de charges électrostatiques.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

##### Stockage :

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** Aucune exigence particulière.**Autres indications sur les conditions de stockage :** Tenir les emballages hermétiquement fermés

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) non pertinent

### \* RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1 Paramètres de contrôle

| Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail : |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle</b>                                    |                                                                                                                                               |
| VLEP (France)                                                               | Valeur momentanée: 723 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Valeur à long terme: 241 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm                                     |
| VL (Belgique)                                                               | Valeur momentanée: 712 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm<br>Valeur à long terme: 238 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm                                     |
| <b>CAS: 13463-67-7 dioxyde de titane</b>                                    |                                                                                                                                               |
| VLEP (France)                                                               | Valeur à long terme: 10 mg/m <sup>3</sup><br>C2                                                                                               |
| VL (Belgique)                                                               | Valeur à long terme: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     |
| <b>CAS: 108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</b>                    |                                                                                                                                               |
| VLEP (France)                                                               | Valeur momentanée: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valeur à long terme: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |
| VL (Belgique)                                                               | Valeur momentanée: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valeur à long terme: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>D;                               |
| <b>CAS: 80-62-6 méthacrylate de méthyle</b>                                 |                                                                                                                                               |
| VLEP (France)                                                               | Valeur momentanée: 410 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valeur à long terme: 205 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm                                     |
| VL (Belgique)                                                               | Valeur momentanée: 416 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valeur à long terme: 208 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm                                     |

#### Indications complémentaires :

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

#### 8.2 Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

#### Mesures générales de protection et d'hygiène :

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Les informations suivantes sur les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être considérées comme des suggestions. Le choix de l'EPI nécessaire doit être évalué par l'employeur en fonction des activités à exécuter et des conditions locales. S'il est établi, au cours de l'évaluation des risques sur place, qu'il n'existe aucun danger pour le collaborateur, il est possible de renoncer au port de l'EPI ou d'adapter l'EPI à utiliser en conséquence.

#### Protection respiratoire :

Protection respiratoire en cas de risque d'éclaboussures/brouillard.

Filtre A/P2 selon EN 405.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou prolongée, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

## selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

### Nom du produit **PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 4)

#### Protection des mains :

Gants de protection.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

#### Matériau des gants

Caoutchouc nitrile

z. Par exemple Tricotril de la société KCL. Épaisseur de couche 1,5 mm ; perméation dépend des conditions d'utilisation, selon les indications du fabricant après max. 480 min (DIN EN 374).

Alternativement, autres gants correspondant à la catégorie 3 selon EN 374.

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

#### Temps de pénétration du matériau des gants

Temps de pénétration: max 240 min (DIN EN 374).

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection hermétiques selon EN 166.**Protection du corps** : N'est pas nécessaire si le produit est manipulé correctement.

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou dans les eaux de surface et souterraines. Pour les informations sur le contrôle de l'exposition environnementale, voir la section 6.

### \* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

##### Indications générales.

**État physique**

Liquide

**Couleur :**

selon désignation produit

**Odeur :**

De type solvanté

**Seuil olfactif:**

Non déterminé.

**Point de fusion :**

non déterminé

**Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

120 °C

**Inflammabilité**

Inflammable.

**Limites inférieure et supérieure d'explosion inférieure :**

1,2 Vol %

**supérieure :**

7,5 Vol %

**Point d'éclair :**

26 °C (CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle)

**Température d'inflammation :**

non applicable

**Température de décomposition :**

Non déterminé.

**pH**

Non déterminé.

**Viscosité :****Viscosité cinématique à 20 °C**

185 s (DIN 53211/4)

**dynamique :**

Non déterminé.

**Solubilité****l'eau :**

non ou peu miscible

**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Non déterminé.

**Pression de vapeur à 20 °C:**

11,2 hPa (CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle)

**Densité et/ou densité relative****Densité à 20 °C:**1,3 g/cm<sup>3</sup>**Densité relative.**

Non déterminé.

**Densité de vapeur:**

Non déterminé.

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité

## selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

### Nom du produit **PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 5)

|                                                                                                                 |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9.2 Autres informations</b>                                                                                  |                                                                                                |
| <b>Aspect:</b>                                                                                                  |                                                                                                |
| <b>Forme :</b>                                                                                                  | liquide                                                                                        |
| <b>Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.</b> |                                                                                                |
| <b>Danger d'explosion :</b>                                                                                     | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former. |
| <b>Test de séparation des solvants :</b>                                                                        | < 3 %                                                                                          |
| <b>solvants organiques</b>                                                                                      | 43,8 %                                                                                         |
| <b>VOC EU</b>                                                                                                   | <600 g/l                                                                                       |
| <b>Teneur en substances solides :</b>                                                                           | 56,9 %                                                                                         |
| <b>Modification d'état</b>                                                                                      |                                                                                                |
| <b>Vitesse d'évaporation.</b>                                                                                   | Non déterminé.                                                                                 |
| <b>Informations concernant les classes de danger physique</b>                                                   |                                                                                                |
| <b>Substances et mélanges explosibles</b>                                                                       | néant                                                                                          |
| <b>Gaz inflammables</b>                                                                                         | néant                                                                                          |
| <b>Aérosols</b>                                                                                                 | néant                                                                                          |
| <b>Gaz comburants</b>                                                                                           | néant                                                                                          |
| <b>Gaz sous pression</b>                                                                                        | néant                                                                                          |
| <b>Liquides inflammables</b>                                                                                    | Liquide et vapeurs inflammables.                                                               |
| <b>Matières solides inflammables</b>                                                                            | néant                                                                                          |
| <b>Substances et mélanges autoréactifs</b>                                                                      | néant                                                                                          |
| <b>Liquides pyrophoriques</b>                                                                                   | néant                                                                                          |
| <b>Matières solides pyrophoriques</b>                                                                           | néant                                                                                          |
| <b>Matières et mélanges auto-échauffants</b>                                                                    | néant                                                                                          |
| <b>Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau</b>                             | néant                                                                                          |
| <b>Liquides comburants</b>                                                                                      | néant                                                                                          |
| <b>Matières solides comburantes</b>                                                                             | néant                                                                                          |
| <b>Peroxydes organiques</b>                                                                                     | néant                                                                                          |
| <b>Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux</b>                                                         | néant                                                                                          |
| <b>Explosibles désensibilisés</b>                                                                               | néant                                                                                          |

#### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

**10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.2 Stabilité chimique**

**Décomposition thermique / conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue

**10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

#### \* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

**Toxicité aiguë :**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**

**CAS: 123-86-4 acétate de n-butyle**

|             |          |                    |
|-------------|----------|--------------------|
| Oral        | LD50     | 14.000 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire | LC50/4 h | >21 mg/l (rat)     |

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité

## selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

### Nom du produit **PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 6)

|                                                          |          |                   |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>CAS: 108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</b> |          |                   |
| Oral                                                     | LD50     | 8.500 mg/kg (rat) |
| Inhalatoire                                              | LC50/4 h | 35,7 mg/l (rat)   |

#### Symptômes significatifs dans les tests sur animaux :

**de la peau :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**des yeux :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Sensibilisation :

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Mutagénicité sur les cellules germinales:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Cancérogénicité:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité pour la reproduction:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 11.2 Informations sur les autres dangers

#### 3 Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

## \* RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

**Toxicité aquatique :** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.

**12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

**PBT:** Non applicable.

**vPvB:** Non applicable.

### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

**12.7 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.

### Autres indications écologiques :

**Indications générales :** Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Recommandation :

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Les codes de l'utilisation courante de déchet indiqués sont une recommandation en raison de ce produit. A cause de l'utilisation spéciale et des données d'élimination chez l'applicateur, dans le cas échéant, d'autres codes de déchet peuvent être assignés.

|                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catalogue européen des déchets</b> |                                                                                                     |
| 08 01 11*                             | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |

### Emballages non nettoyés :

#### Recommandation :

Élimination conformément aux prescriptions légales.

L'emballage peut être réutilisé ou recyclé après nettoyage.

(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité

selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

Nom du produit **PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 7)

| RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport                                                                                                               |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b><br>DOT, ADR, IMDG, IATA                                                                                      | UN1263                                                                                                                                     |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b><br>DOT<br>ADR<br>IMDG, IATA                                                                           | Paint<br>1263 PEINTURES<br>PAINT                                                                                                           |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b><br>DOT<br><br><b>Classe</b> | 3 Liquides inflammables.                                                                                                                   |
| ADR<br><br><b>Classe</b><br><b>Étiquette</b>                                  | 3 (F1) Liquides inflammables.<br>3                                                                                                         |
| IMDG, IATA<br><br><b>Class</b><br><b>Label</b>                              | 3 Liquides inflammables.<br>3                                                                                                              |
| <b>14.4 Groupe d'emballage</b><br>DOT, ADR, IMDG, IATA                                                                                                         | III                                                                                                                                        |
| <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                                                                                                                       | Non applicable.                                                                                                                            |
| <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b><br>numéro d'identification du danger:<br>No EMS :<br>Stowage Category                        | Attention: Liquides inflammables.<br>30<br>F-E,S-E<br>A                                                                                    |
| <b>14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b>                                                                                   | Non applicable.                                                                                                                            |
| <b>Indications complémentaires relatives au transport :</b>                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| DOT<br>Quantity limitations                                                                                                                                    | On cargo aircraft only: 220 L                                                                                                              |
| ADR<br>Quantités limitées (LQ)<br>Quantités exceptées (EQ)                                                                                                     | 5L<br>Code: E1<br>Quantité maximale nette par emballage intérieur:<br>30 ml<br>Quantité maximale nette par emballage extérieur:<br>1000 ml |
| Catégorie de transport<br>Code de restriction en tunnels                                                                                                       | 3<br>D/E                                                                                                                                   |

(suite page 9)



# Fiche de données de sécurité

## selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

### Nom du produit **PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 8)

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMDG</b>                       |                                                                                                                  |
| <b>Limited quantities (LQ)</b>    | 5L                                                                                                               |
| <b>Excepted quantities (EQ)</b>   | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| <b>"Règlement type" de l'ONU:</b> | UN 1263 PEINTURES, 3, III                                                                                        |

#### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

##### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

###### Directive 2012/18/UE

Substances dangereuses désignées - **ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.Catégorie **SEVESO P5c LIQUIDES INFLAMMABLES**

Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 5.000 t

Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 50.000 t

##### **RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP)**

Aucun des composants n'est compris.

**RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3**RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

##### **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

##### **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

##### **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

#### \* RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Veuillez considérer les "fiches techniques" relatives aux spécifications de livraison.

##### Phrases importantes

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

##### **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Méthode de calcul

D'après les données d'essais

|                                                                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquides inflammables                                                | D'après les données d'essais                                                                                                                                     |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | La classification du mélange s'appuie généralement sur la méthode de calcul en utilisant les données des substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |

**Service établissant la fiche technique :** Département Sécurité des produits / EHS

**Date de la version précédente:** 14.12.2023

**Numéro de la version précédente:** 4

##### **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

(suite page 10)

**Fiche de données de sécurité**  
**selon règlement (CE) N° 1907/2006, Article 31**

Date d'impression : 03.12.2025

Révision: 03.12.2025

Numéro de version 5 (remplace la version 4)

**Nom du produit PUR IF-235-Isolierfüller**

(suite de la page 9)

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)  
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2  
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3  
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2  
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1  
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

**\* Données modifiées par rapport à la version précédente**

Ce document remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent à l'état actuel de nos connaissances et sont conformes à la législation nationale et européenne. Les conditions de travail de l'utilisateur échappent toutefois à notre connaissance et à notre contrôle. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles mentionnées dans la section 1 sans autorisation écrite. L'utilisateur est responsable du respect de toutes les dispositions légales nécessaires. Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité décrivent les exigences de sécurité de notre produit et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur dans la version imprimée.