

RACER'S HYDRO OIL



HUILE INCOLORE EXTERIEURE EN PHASE AQUEUSE POUR BOIS

RACER'S HYDRO OIL est une huile incolore à base d'eau, d'huiles végétales et de résines naturelles.

POUR QUEL TYPE D'APPLICATION ?

L'huile RACER'S HYDRO OIL est une huile naturelle pour bois incolore en phase aqueuse pour le traitement des bardages, chalets et menuiseries en extérieur et intérieur.

L'huile pour bois RACER'S HYDRO OIL est particulièrement adaptée pour être appliquée sur les résineux (mélèze, sapin, épicéa, pin...) ainsi que sur les bois ayant été sablés ou gommés car elle ne modifie pas ou peu la couleur initiale du bois.

Cette huile est basée sur les dernières découvertes en matière de revêtement de surface naturelle. Elle offre une finition du bois de haute qualité, sans formation de couches. A base de matières premières naturelles et renouvelables (huile de soja, huile de tournesol et de résines naturelles).

Cette huile protège la surface du bois des intempéries et offre une très bonne protection contre le grisonnement.

AVANTAGES DU PRODUIT

L'huile RACER'S HYDRO OIL est une combinaison d'huiles naturelles, elle pénètre profondément dans le bois et offre un effet mat et proche du bois. Ce produit est conforme à la norme jouet EN 71.3 et possède la classification émission air A+.

Particulièrement résistante aux UV et aux intempéries grâce à son effet déperlant (produit hydrofuge), elle permet une protection optimale contre le grisonnement et résiste au jaunissement.

De plus, l'huile est régulatrice d'humidité et permet au bois de respirer à pores ouverts.

Enfin, grâce à sa formulation spécifique sans huile de lin, elle ne présente aucun risque de combustion spontanée ou d'auto-inflammation des chiffons (comme la plupart des huiles sur le marché). RACER'S HYDRO OIL peut également se teinter dans des nuances vieux bois ou tons bois (nous consulter).

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

Attention : l'huile RACER'S HYDRO OIL ne peut pas être sur couchée ou mélangée avec les autres huiles RACER'S au solvant car huile RACER'S HYDRO OIL est une huile à base d'eau.

Support d'application :

Ce produit est adapté pour le bois à l'intérieur et à l'extérieur, en particulier les bois tendres et résineux. La surface doit être exempte de poussière et de graisse. Nettoyer soigneusement la surface en bois.



ETS J.L. BARBIRATI- SA au capital de 80 000 €

450, chemin de la rotonde – 73000 CHAMBERY – Tél. 04 79 96 35 03 – Fax : 04 79 96 35 05

Site internet : www.barbirati.com E-mail : contact@barbirati.com

RACER'S HYDRO OIL

Méthode d'application :

Vous pouvez appliquer cette huile à la brosse, au Flow Coat, à la machine automatique ou par trempage. Remuez soigneusement la RACER'S HYDRO OIL avant utilisation.

Nous vous conseillons de ne pas appliquer l'huile en dessous de + 10°C ou au-dessus de + 30°C. Les conditions météorologiques (humidité élevée, températures basses) peuvent retarder considérablement le séchage. De plus, l'humidité du bois ne doit pas dépasser 20%.

Si votre support est neuf, laissez le bois se déglacer durant 3 à 6 mois ou effectuez un ponçage préalable de vos bois au grain 120-150. A l'extérieur nous vous recommandons un prétraitement fongicide. Dans le cas où le bois est prétraité avec un fongicide à base de solvant, un temps de séchage d'au moins 5 jours est nécessaire.

Appliquez deux fines couches d'huile RACER'S HYDRO OIL non diluée. Il faut compter 24 heures de séchage entre les couches.

L'intensité des tons de couleurs est déterminée par la nature de la surface (le type de bois) et le processus d'application.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage des outils avec de l'eau et du liquide vaisselle.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Données spécifiques :

- Poids spécifique : environ 1,02 g / L.
- Viscosité : faible viscosité.
- Odeur : agréablement douce.
- Point d'éclair : non applicable.
- Quantité minimale d'application : non diluée en 60 – 80 m² / L par couche – 1 litre suffit pour env.10 – 14 m² en fonction du pouvoir absorbant du bois.
- Dilution : à utiliser non diluée
- Stockage : peut être stockée pendant deux ans à température normale dans le contenant d'origine non ouvert. Utilisez rapidement les conteneurs ouverts !
- Valeur limite UE pour la teneur en COV du produit : Cat.A / f-130 g / l (2010), ce produit contient au maximum 100 g / l COV
- Contient du 3-iodo-2-propinylbutylcarbamate, peut provoquer des réactions allergiques. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels.

Séchage :

- Hors poussières : env.40min
- Facile à saisir : env.90 min
- Empilable : 8 heures
- Recouvrable : env. 12 heures à 20°
- Sec à cœur : env.48 heures



ETS J.L. BARBIRATI- SA au capital de 80 000 €

450, chemin de la rotonde – 73000 CHAMBERY – Tél. 04 79 96 35 03 – Fax : 04 79 96 35 05
Site internet : www.barbirati.com E-mail : contact@barbirati.com